

12 Bokser

14 Brytere

ELKO Plus brytere og
tilbehør- Plus bryter 1-Polet /
Vekselvender(6)

- Plus bryter 2-Polet

- Plus bryter 2+1 10A

- Plus bryter 1+1+1

- Plus bryter 5

- Plus bryter 6-6

- Plus bryter 7

- Plus markisebryter

- Plus sentralplate tett

- Plus vippe med
nøkkelsymbol

- Plus vippe med lys

- Plus vippe med
klokkesymbol

RS16 brytere og tilbehør

Tilbehør RS16 brytere

Rammer

Påveggskapper

Dimmere

Tilbehør dimmere

Fotocelle

Fotocelle FC16A SO

Bevegelsesfølere

Tidsbrytere

Dørklokke

Markeringslys

Nattlys

Universal relé 13 A

Reguleringsbrytere

Nøkkeltortbrytere

Ledningsbryter 1-pol

Dreiebryter/Nødstop

Fotocelle FC10A

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo



Plus bryter innfelt 6/1 SO

Elnummer: 1410721
 Varenummer: EKO03751
 EAN: 7020160375117
 Pakningsantall: 5
 Farge: Sort

Dokumenter:

<input type="checkbox"/> Merk alle	Qr
<input type="checkbox"/> Bruksanv3751.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> Datasheet1410721.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> FDVdok1410721.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> Godkj3751.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> Kobl3751.gif	Vis
<input type="checkbox"/> Maal3751.gif	Vis
<input type="checkbox"/> Strek3751.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL

Produktinformasjon:

Innfelt bryter i ELKO Plus design.

Bryteren er 1-polet eller vekselvender, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Som vekselvender kan den benyttes til å slå av/på lyset fra to steder, f.eks i en trapp hvor man kan ha en bryter oppe og en bryter nede. Dersom man ønsker å dimme lyset i den ene enden, kan en GLE dimmer erstatte den ene bryteren (Se koblings skjema for dimmer). Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design.

ELKO Plus 6/1 bryter, leveres i fargene polarhvit, aluminium eller sort.

Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

1 polet eller vekselvender (6)

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm²

Farge: Sort

